

# DINITROL Autocleaner 7225

## Очиститель

Corrosion Protection Corrosion Protection

### Свойства:

DINITROL<sup>R</sup> Autocleaner - безвредное для окружающей среды, не дающее эмульсий, моющее средство с очень низким содержанием ароматических соединений. DINITROL<sup>R</sup> Autocleaner - самоосаждающееся и биологически разлагаемое средство.

### Область применения:

DINITROL<sup>R</sup> Autocleaner - эффективно моет и растворяет жиры, воски, масла, битум.

### Метод применения:

DINITROL<sup>R</sup> Autocleaner - наносится распылением, погружением или натиранием. Через несколько минут после нанесения, необходимо смыть холодной водой. В случаях очень старых, антикоррозионных покрытий рекомендуется более длительное время (10-15 мин.) для их растворения.

### Технические свойства:

Цвет:	прозрачный
Плотность при 23°C:	790 кг/м <sup>3</sup>
Температура вспышки:	> 61°C
Рекомендуемая толщина пленки мокрой:	не применимо
Доступно:	100 мл бутылки / Канистра 20 л / 208 Л бочка

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60

E-Mail:  
service@dinol.com